

1) Handbetätigte Tore:

- a) Standard - Platzbedarf min. 100 mm
- b) Niedrig - Platzbedarf min. 70 mm (Unter Verwendung des Niedrigsturzesbeschlags - Aufpreis)

2) Kraftbetätigte Tore:

- a) Standard - Platzbedarf min. 140 mm
- b) Niedrig - Platzbedarf min. 110 mm (Unter Verwendung des Niedrigsturzesbeschlags - Aufpreis)

3) Antrieb vorgerichtete Tore:

- a) Standard - Platzbedarf min. 100 mm + Platzbedarf des verwendeten Antriebes
- b) Niedrig - Platzbedarf min. 70 mm + Platzbedarf des verwendeten Antriebes
(Unter Verwendung des Niedrigsturzesbeschlags - Aufpreis)

Bei geringeren Platzverhältnissen als vor beschrieben, kann ein Ausgleich durch eine Blende vorgenommen werden.

Diese muss bei der Bestellung angegeben werden und bedingt einen Aufpreis. Die Blende gleicht immer „mindestens“ die fehlende Sturzhöhe aus.

Aufgrund dessen ist es immer von äußerster Wichtigkeit die Platzverhältnisse (Besonders den Sturz) in dem Bestellformular anzugeben.

Bei Sonderhöhen kann es vorkommen, dass die Abschlusslamelle am Sturz nicht senkrecht sondern in einer von der lichten Höhe abhängigen Neigung steht.

Dieses kann durch zwei Varianten behoben werden:

- a) Abhilfe durch Setzen einer Blende. (Aufpreis und Verringerung der lichten Höhe).
- b) Bei ausreichendem Sturz das lichte Maß des Tores zu erhöhen, unter Berücksichtigung der erforderlichen Platzverhältnisse. (Bei Bestellungen muss dabei unbedingt die lichte Torhöhe angegeben werden).

Bei Sondergrößen der lichten Maße in der Garage und ausreichenden Platzverhältnissen (Seiten und Sturz) sollte immer angestrebt werden ein Standardtor zu verwenden.

Vorteil: Preis und Lieferzeit.

Bei zu geringem Sturz und keiner Möglichkeit die lichte Höhe zu verringern, muss das Tor press unter die Decke montiert und beim Öffnen komplett waagrecht gezogen werden um die lichte Höhe beizubehalten.

- a) Handbetätigt - Platzbedarf min. 40 mm
- b) Kraftbetätigt - Platzbedarf min. 80 mm

Nachteil: Abschlußlamelle am Sturz steht schräg.

Bei Montagevariante C muss bei Bestellungen angegeben werden, ob die vertikalen Führungen beschichtet werden sollen (Naturblank = Standard ; Beschichtung = Aufpreis).

Ebenso muss bei null Sturz angegeben werden, ob eine Blende mitgeliefert werden soll (Aufpreis).